

Door Handle Online

Sähköinen lukkomekanismi, jossa on RFID-lukija



- Lukko avautuu tunnisteella, ovi avataan kahvalla
- LED-valo näyttää tunnisteen hyväksymisen tai hylkäämisen
- Yhteensopiva useiden eurooppalaisten lukkostandardien kanssa
- Nopea asennus, helppo laajentaa vanhaa asennusta
- Voidaan asentaa sekä vasen- että oikeakätisenä
- Lukee useita korttitekniologioita, kuten LEGIC®, MIFARE® ja MIFARE® DESFire
- Liittyy järjestelmään Wiegand-liitännän ja langattoman online-hubin kautta
- Sopii puisiin, teräksisiin ja alumiinisiin oviin, kuten myös kapeisiin ovenkarmeihin, joiden upotussyvyys on yli 20 mm.
- Paristo voidaan vaihtaa nopeasti purkamatta rakennetta

Door Handle Onlinen voi asentaa kaikkiin yleisiin ovityyppeihin, puu-, teräs- tai alumiinikarmiin, myös kapeisiin, yli 20 mm:n paksuisiin ovenkarmeihin. Door Handle Online sopii siten sekä uusiin että vanhoihin asennuskohteisiin. Tyylikkäästi muotoiltu laite sopii kaikkiin asennusympäristöihin. Door Handle Online lukee useita tunnistetyyppejä.

Door Handle Online lähettää tunnisteen tiedot langattomasti online-hubiin, joka välittää datan Wiegand-yhteydellä järjestelmään.

Tekniset tiedot

Kahva	
Toimintataajuus	13,56 Mhz
Jännite	3 V
Virtalähde	1 x CR123A
Luettavat RFID-sirut	Mifare® Classic, Mifare® DESFire, Legic® Prime, Legic® Advant
Ovenavausten lukumäärä	165 000 kertaa (lämpötila 20 °C)
Pariston kesto	150 000:een toimintakertaan saakka MIFARE® -teknologialla, tai 9,8 vuotta
Mitat (hxwx d)	55 mm x 140 mm x 76 mm Kotelon seinämän paksuus 2 mm
Materiaali	Iskunkestävä ruostumaton teräs
Väri	Mattaharjattu teräs
Suojausluokka	Sisätiloihin tarkoitettu versio: IP40 Ulkotiloihin tarkoitettu versio: IP66
Sallittu suhteellinen ilmankosteus	95%:n saakka
Asiakaskohtaiset versiot	Saatavana erikseen
Käyttölämpötila-alue (kahva)	+5 - +55 °C (sisätiloihin tarkoitettu versio) -20 - +65 °C (ulkotiloihin tarkoitettu versio)
Käyttölämpötila-alue (online-hub)	-20 - +65 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...+65 °C
LED	2-värinen LED (punainen ja vihreä)
Äänimerkki	On
Muuta	Yhteensopiva eurooppalaisten lukkostandardien, ASSA LC200 -standardin sekä Assa Abloy 4190:n kanssa. Sopii kaikkiin oviin, joiden paksuus on 30-110 mm.
Hubi	
Virtalähde	8-12 VDC
Virrankulutus	0,08 W valmiustilassa
Antenni	868 MHz
Mitat	65 mm x 50 mm x 37 mm seinäkiinnityksellä, 60 x 25 x 42 mm DIN-kiskolla
Materiaali	Muovi
Väri	Harmaa, musta
Suojausluokka	Tarkoitettu sisätiloihin
Asennus	Ruuveilla tai DIN-kiskolla
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...+65 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...+65 °C
Wiegand	Konfiguroitavissa