

8 CD 2.0 D Pin



- DESFire-lukija, jossa on 2,4-tuumainen värinäyttö
- Näyttö näkyy hyvin auringossakin
- Turvallinen ja joustavasti ohjelmoimalla muokattava uuden sukupolven DESFire-lukija
- Mekaaninen näppäimistö, jossa kohotetut näppäimet ja vapaasti ohjelmoitavat funktionäppäimet
- Näyttö lisää vuorovaikutteisuutta ja antaa tietoa lukutapahtumista (esim. hyväksytyt/hylätyt)
- OSDP v2.1.7 -tuki

Tekniset tiedot

Toimintataajuus	13,56 Mhz
Jännite	+10 +30 VDC
Tuetut RFID-sirut	MIFARE® DESFire Ev1: UID + applikaatitiedostot , MIFARE® Classic: UID + sektorit, MIFARE® Ultralight UID + sivut, MIFARE® Plus UID turvatasot 1 ja 3, MIFARE® SmartMX (MIFARE® Classic emulation mode), NFC (UID), Mifare Classic 7 Byte UID + sektorit. Mifare DESFire Ev2: UID+applikaatitiedostot
Antenni	Sisäinen antenni
Näppäimistö	Mekaaninen näppäimistö (3 x 4), jossa on kolme funktionäppäintä
Kotelon mitat	155 x 87 x 20 mm (hxwxh)
Materiaali	Muovi
Väri	Musta
Suojausluokka	IP67
Asennustapa	Ruuvit
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +55 °C
RS-485	OSDP v2.1.7, Idesco RS485
Liitännät	2 outputia, 1 input, RS-232, RS-485
Näytön resoluutio	320x240
Näytön elinikä	50000h
Outputit	2
I/O	2 FET outputia 1 yleinen input
EMC	Vastaa CE-vaatimuksia
Kentän voimakkuus	EN300330-standardin mukainen
Salaus	AES tai triple DES kortin ja lukijan välillä, suojattu kanava lukijan ja järjestelmän välillä (OSDP v2.17)
Kaapeli	3 m pigtail
Led	3 kolmiväristä ledivaloa
Ledin ohjaus	Protokollan mukaan
Äänimerkki	Kyllä
Äänimerkin ohjaus	Protokollan mukaan
Optinen tamper	Kyllä
Näppäimistön taustavalon ohjaus	Protokollan mukaan
Konfigurointi	Protokollan mukaisilla komennoilla tai DESCoder työkalulla (OSDP v2.1.7) + OSDP v2.1.7 -konfigurointikortilla, Idesco RS485 -konfigurointikortilla
	Tarvitaan vain yksi DESFire EV 1 -konfigurointikortti
	Konfigurointi online / offline -tilassa