

8 CD 2.0 Slim Pin



SLIM PIN

141 x 43 x 19 mm

Ominaisuudet

- Turvallinen kulunvalvontalukija, jossa on pin-koodinäppäimet
- Helppo konfiguroida puhelinsovelluksella tai konfigurointikortilla
- Ympäristöystävällisempi - vähemmän epoksia ja pienempi virrankulutus
- Saatavana myös mobiilitunnistusta tukeva lukijaversio



Toimintataajuus ja virrankulutus

Toimintataajuus	13,56 MHz
Tulojännite	+10 +30 VDC
Virrankulutus	Max. 1,7 W Idesccon oletuskonfiguraatiolla
Näppäimistön tyyppi	2 x 6 kapasitiivinen

Tuetut teknologiat

RFID-teknologiat	MIFARE® DESFire EV1 & EV2 & EV3; UID + applikaatitiedostot. MIFARE® Classic; UID + sektorit. MIFARE® Ultralight; UID + sivut. MIFARE® Plus X, S, SE, Ev1, Ev2; UID turvasot 1 ja 3. MIFARE® SmartMX (MIFARE® Classic -emulointiasetus)
DESFire EV1:n lisäturvaominaisuus	DESFire EV1/EV2/EV3 Random UID -tuki ja proximity EV2, EV3 -tuki
Luettavan UID:n pituus	Lukija voidaan konfiguroida lukemaan joko 4 tai 7 tavun UID:ia, tai molempia. Turvallisuutta voidaan lisätä poistamalla UID käytöstä

Mekaniikka

Kotelon materiaali	Muovi
Asennus	Ruuvikiinnityksellä.
Kaapeli	LIYY
Kaapelin pituus	3 m
Liitin	Saatavana (kaapeli vakiona)
Väri	Musta
Räätälöidyt versiot	Toteutetaan asiakaskohtaisella tarralla tai ohjelmoinnilla
Suojausluokka	IP67 kaapelilla. IP54 liittimellä.
IK-luokitus	IK-09
Paloluokitus	Horisontaalinen: UL 94 HB, vertikaalinen: UL94 V-22

Idesco Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi



Toimintaympäristö

Käyttölämpötila	-40 C° - +55 C°
Varastointilämpötila	-40 C° - +55 C°

Liitännät

Saatavana liitännät	Wiegand, RS-232, RS-485, Clock&data USB, USB HI
OSDPV2	Saatavana erillinen tuoteversio 8CD 2.0 OSDPV2
RS-485	Idesco RS-485: Saatavana erillinen tuoteversio 8 CD 2.0 Slim Pin 5 Idesco RS-485 / AES: Saatavana erillinen tuoteversio 8 CD 2.0 Slim Pin AES
Clock & data	10 BCD -formaatti MIFARE® Classic -sektoreille ja MIFARE® DESFire -applikaatioille
Sisään/ulostulot	1 yleinen sisääntulo / 2 ulostuloa

Standardit ja säännökset

EMC	CE-vaatimusten mukainen
Kentän voimakkuus	EN300330-standardin mukainen
Salaus	AES tai DES

Muut ominaisuudet

LED ja LEDin ohjaus	Kolmivärinen LED LEDin tila muokattavissa.. LEDin ohjaus johtimella tai komennoilla (RS485)
Summeri ja summerin ohjaus	Summerin tiloja voi konfiguroida. Summerin ohjaus johtimella tai komennoilla (RS485)
Optinen tamper	Muokattava optinen tamper
“Alive” -viesti	Valittavissa 4-, 6-, 8-, ja 38-bittinen viesti (Wiegand) ja yksityiskohtainen 38-bittinen viesti. C&D:lla viestin muoto on aina sama
Näppäimistön taustavalo	Muokattava
Uudelleenlukuviive	Muokattava
Konfigurointi	Yhdellä DESFire EV1/EV2/EV3 -konfigurointikortilla tai Mobile Coder -puhelinsovelluksella. Mahdollisuus sallia konfigurointi vain uudelleenkäynnistyksen jälkeen
Maksusovellukset (value file -tuki)	Lukija voidaan asettaa vähentämään tai lisäämään tiedostoon tallennettua arvoa (maksusovelluksissa)

Idesco Oy reserves the right to revise this publication and to make changes to its content as well as the right to change or discontinue these products, at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes. All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.
24.3.2025. C00446F v.1.24.

Idesco Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi

