


Access Touch 4.0



ACCESS TOUCH 4.0
257 x 152 x 96 mm

Product features and benefits

- Monipuolinen, uuden sukupolven 7-tuumainen kapasitiivinen näyttö
- Integroitu tietokone ja RFID-lukija
- Sopii kulunvalvontaan ja työajanseurantaan



Elektroniikka

Proessori	Freescale® Vybrid™
Proessorin tyyppi	ARM Cortex™-A5, Cortex™-M4
Proessorin ytimet	2x
Proessorin kelloaajuus	500 MHz (A5), 167 MHz (M4) Optional CPU variants available, contact Idesco
Muisti RAM	256MB DDR3 (16 Bit)
Integroitu on-board flash-muisti	512MB NAND (8 Bit)
Micro SD -korttipaikka	Kyllä
Näytön lasi	Karkaistu lasi (DIN EN 12150-1)
Kosketusnäyttö	7" kapasitiivinen
Näytön resoluutio	800 x 480 pikseliä
Ääni	Sisäinen kaiutin
Käyttöjärjestelmä	Linux, Windows Embedded Compact 2013, jossa .NET Framework V3.9
Tulojännite	15 - 30 VDC, kondensaattorit laitteen hallittua sammutusta varten
Virrankulutus	12 W
PoE	Kyllä

Tuetut teknologiat

RFID-modulit, vaihtoehdot	Microlog 125 kHz: EM4102, Hitag2, HID Prox 13,56 MHz: MIFARE® DESFire EV1 & EV2 & EV3; UID + applikaatitiedostot. MIFARE® Classic; UID + sektorit. MIFARE® Ultralight; UID + sivut. MIFARE® Plus X, S, SE, Ev1, Ev2; UID turvasot 1 ja 3. MIFARE® SmartMX (MIFARE® Classic -emulointiasetus)
---------------------------	--

Mekaniikka

Kotelon materiaali	Muovi, lasinen etulevy
Asennustapa	Ruuvit ja erillinen seinäasennusteline, mahdollisuus VESA-asennukseen
Suojausluokka	IP20

Idesco Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi



Toimintaympäristö

Käyttölämpötila	-0...+45 °C°
Varastointilämpötila	-0...+55 °C

Liitännät

Saatavana liitännät	Ethernet, RS232, Wiegand, USB 2x, RS485 mahdollinen lisäominaisuutena
Ethernet	10/100 Mbit w IEEE1588
RS232	Yksi sisäinen lukijamodulia varten, yksi ulkoinen
Wiegand	Kaksi liityntää Wiegand-lukijoille
Inputs / Outputs	2 inputs, 3 (2 current limited, 1 open drain FET output)
Rele-ulostulot	1 (30 VDC@500 mA)
WLAN	Linux OS: Valmiiksi asennetut ajurit Ralink RT3070 & Realtek RTL8188SU
6LoWPAN	Mahdollinen lisäominaisuutena (USB)

CE-yhdenmukaisuusstandardit

R&TTE 1999/5/EC	EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013 EN300330-1 V1.7.1, EN300330-1 V1.5.1
EMC 2004/108/EC	EN301489-1 V1.9.2, EN301489-3 V1.6.1 EN50130- 4:2011
RoHS 2011/65/EU	EN50581:2012

Muuta

Helppokäyttöinen protokolla laitteen liityntöjen ohjauksiin

Idesco Oy reserves the right to revise this publication and to make changes to its content as well as the right to change or discontinue these products, at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes. All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.
27.5.2024. C00684F v1.09.

Idesco Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi

