

Enrollment Station

Lukee mobiilitunnisteet kulunvalvontajärjestelmään



Enrollment Station lukee mobiilitunnisteen puhelimesta, johon on asennettu Idesco ID -mobiilisovellus. Enrollment Stationin kautta mobiilitunniste voidaan tallentaa suoraan kulunvalvontajärjestelmään eikä muuta rekisteröitymistä tarvita. Laite yhdistyy tietokoneeseen USB-liitännällä.

Tekniset tiedot

Toimintataajuus	13,56 Mhz
Tulojännite	5 VDC USB:n kautta
Lukuteknologiat	Mobiilitunnisteet Idesco ID -sovelluksesta BLE-yhteydellä. Muut (RFID) MIFARE® DESFire EV1 / EV2 / EV3: UID + applikaatitiedostot, MIFARE® Classic: UID + sektorit, MIFARE® Ultralight UID + sivut, MIFARE® Plus UID turvatasot 1 ja 3, MIFARE® SmartMX (MIFARE® Classic emulointiasetus), NFC (UID), Mifare Classic 7 Byte UID + sektorit.
Kotelon mitat (hxwx d)	95 x 62 x 24 mm
Kotelon materiaali	Muovi
Asennus	Pöytä / seinä
Väri	Musta
Suojausluokka	IP67
Räätälöidyt versiot	Toteutetaan asiakaskohtaisella tarralla
Käyttölämpötila	-40 °C to +55 °C
Varastointilämpötila	-40 °C to +55 °C
EMC	CE-vaatimusten mukainen
Kentän voimakkuus	EN300330-standardin mukainen
Kaapeli	1,5 m USB
Led	Kolmivärinen (muokattava)
Summeri	Kyllä (muokattava)
Uudelleenlukuviive	Muokattava
Konfigurointi	DESFire EV1/EV2 -konfigurointikortilla. Optiona lukijan uudelleen konfiguroiminen vain resetin jälkeen.
Salaus	AES 128 bit tai triple DES, AES128 Idesco ID -mobiilisovellukselle.