



Karty niskiej częstotliwości



KARTA
85 x 54 mm



EM 4102 (2402 TAG)
Średnica 24 mm
Grubość 2 mm



**SKÓRZANE ETUI NA
BRELOK DO KLUCZY**
Opcjonalne akcesoria
(EM 4102 (2402 Tag))



EM 4102 SAIL
56 x 32 x 8 mm



EM 4102 SAIL
56 x 32 x 8 mm

Produkcja

- Karta EM 4102
- EM 4102 (2402 Tag)
- EM 4102 Sail
- Brelok HID Prox
- Karta HID Prox



Karta EM 4102

Odległość odczytu	Kilka centymetrów
Pamięć	64 bity
Temperatura pracy	-20 ... +50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... +50 °C
Klasa ochrony	IP67
Kolor	Biały

EM 4102 (2402 Tag)

Odległość odczytu	Kilka centymetrów
Pamięć	64 bits
Temperatura pracy	-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-25 ... +85 °C
Klasa ochrony	IP67
Kolor	Czerwony
Inne	Dostępny z czarnym skórzanym brelokiem który może być dostosowany do potrzeb klienta

EM 4102 Sail

Odległość odczytu	Kilka centymetrów
Pamięć	64 bity
Temperatura pracy	-40 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... +85 °C
Klasa ochrony	IP68
Kolor	Czarny lub niebieski

Idesco Oy

Brelok HID Prox

Odległość odczytu	Kilka centymetrów
Temperatura pracy	-40 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... +70 °C
Klasa ochrony	IP66
Kolor	Szary

Karta HID Prox

Odległość odczytu	Kilka centymetrów
Temperatura pracy	-40 ... +70 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... +70 °C
Klasa ochrony	IP67
Kolor	Biały

Idesco Oy zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wprowadzania zmian w jej treści, a także prawo do zmiany lub zaprzestania produkcji w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania osób bądź instytucji o dokonaniu korekty lub zmiany. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
30.8.2024. C00404P v1.02.

Idesco Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu
Finland

Tel. +358 (0)20 743 4175
Email info@idesco.fi
idesco.fi

